

LOTOS

MOTOR OIL

**Blisko
silników
Najbliżej
ludzi**



OLEJE DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH



Od 1977 roku tworzymy oleje, którym ufają pokolenia kierowców i mechaników. Nasza historia zaczęła się w czasach, gdy liczyła się trwałość - dziś to wciąż nasza dewiza.



TURDUS POWERTEC 5100 SAE 10W-40



10W-40



API CI-4; ACEA E6, E7, E9



VOLVO VDS-3; Mack EO-N; Renault VI RLD-2; Deutz DQC IV-18 LA; MAN M 3477/3271-1/3271-3; MTU Oil Category 3.1; DTFR 15C110; JASO DH-2; Cummins CES 20076/77



20L, 205L

Syntetyczny olej silnikowy do samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych. Zaawansowany technologicznie olej silnikowy typu UHPDO przeznaczony głównie do smarowania wysokoobciążonych silników diesla samochodów ciężarowych wyposażonych w układy oczyszczania spalin przystosowanych głównie do spełniania norm emisyjnych EURO 4, EURO 5 i wybranych EURO 6, w których producent zaleca stosowanie oleju o jakości opartej na wymaganiach dla klasy ACEA E6. Zapewnia doskonałe smarowanie w każdych warunkach eksploatacyjnych, zapewnia idealną czystość współpracujących elementów, kompatybilny głównie z silnikami przystosowanymi do spełnienia norm emisyjnych Euro 4/5.



TURDUS SHPD SAE 15W-40



15W-40



API CI-4/CH-4/SL; ACEA E5; Global DHD-1



DTFR 15B110; VOLVO VDS-3; MAN M 3275-1; Renault VI RLD - 2; Mack EO-N; Caterpillar ECF-2 MTU Oil Category; DQC III-18



5L, 20L 205L

Wysokiej jakości mineralny olej silnikowy przeznaczony do smarowania wysokoobciążonych silników wysokoprężnych o dużej mocy bez i z turbodoładowaniem. Zalecany szczególnie na standardowe okresy wymiany w silnikach ciągników siodłowych, samochodów ciężarowych, dostawczych, autobusów oraz innych pojazdów intensywnie eksploatowanych o ile producent dopuszcza stosowanie oleju tej klasy lepkościowej i jakościowej. Kompatybilny głównie z silnikami spełniającymi normy emisyjne EURO 3 i wcześniejsze. Olej nie może być stosowany w pojazdach wyposażonych w układy oczyszczania spalin w postaci filtrów cząstek stałych.



TURDUS POWERTEC 1000 SAE 15W-40

 15W-40

 API CI-4/SL; ACEA E7,
Global DHD-1

 DTFR 15B110; VOLVO VDS-3; MAN M
3275-1; MTU Type 2; CUMMINS CES
20078; Caterpillar ECF-2; Renault
VI RLD-2; Mack EO-N; DQC III-18

 5L, 20L 205L

Wysokiej jakości mineralny olej silnikowy przeznaczony do smarowania wysokoobciążonych silników wysokoprężnych o dużej mocy bez i z turbodoładowaniem. Zalecany szczególnie do silników ciągników siodłowych, samochodów ciężarowych, dostawczych, autobusów dalekobieżnych oraz innych pojazdów bardzo intensywnie eksploatowanych (duże przebiegi w krótkim okresie czasu) o ile producent dopuszcza stosowanie oleju tej klasy lepkościowej i jakościowej. Kompatybilny głównie z silnikami spełniającymi normy emisyjne EURO 3 i wcześniejsze. Olej nie może być stosowany w pojazdach wyposażonych w układy oczyszczania spalin w postaci filtrów cząstek stałych.



LOTOS DIESEL CG-4/SJ SAE 15W-40

 15W-40

 API CG-4/SJ; ACEA E2

 MB 228.1; VOLVO VDS;
MAN 271

 1L, 4L, 5L

Wysokiej jakości olej silnikowy klasy HPDO (High Performance Diesel Oil) przeznaczony do stosowania w wysokoprężnych silnikach samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych oraz autobusów, głównie tych spełniających normę emisyjną EURO II i wcześniejsze o ile producent dopuszcza stosowanie oleju tej klasy jakościowej i lepkościowej. Zapobiega powstawaniu osadów i nagarów, utrzymując silnik w czystości i zmniejszając jego zużycie, umożliwia łatwy rozruch w niskich temperaturach. Olej nie może być stosowany w pojazdach wyposażonych w układy oczyszczania spalin w postaci filtrów cząstek stałych.

TABELA ZAMIENNIKÓW

LOTOS	TURDUS POWERTEC 5100 SAE 10W-40	TURDUS POWERTEC 1000 SAE 15W-40	TURDUS SHPD SAE 15W-40	LOTOS DIESEL CG-4/SJ SAE 15W-40
CHEMNAFT	QUALITIUM TRUCK ULTRA 10W-40 (LOW SAPS)	QUALITIUM TRUCK PLUS 15W-40 (SHPD)	QUALITIUM TRUCK BASIC 15W-40	QUALITIUM TRUCK STANDARD 15W-40
FANFARO	10W-40 TRD E6 BLUE	15W-40 TRD SUPER	15W-40 TRD	-
OMEGA OIL	OMEGA TIR SUPER PLUS 10W-40	OMEGA TIR HD 15W-40	OMEGA TIR HD 15W-40	OMEGA TIR STANDARD 15W-40
MOL	MOL DYNAMIC MISTRAL 10W-40	MOL DYNAMIC TRANSIT 15W-40	MOL FARM PROTECT 15W-40	MOL SUPER DIESEL 15W-40
FLUKAR	REVLINÉ HERCULES LS 10W-40, REVLINÉ FARM MOTOR LA 10W-40	REVLINÉ HERCULES SHPD 15W-40, REVLINÉ FARM MOTOR 15W-40	REVLINÉ HERCULES CH-4 15W-40, JASOL GOLD TRUCK SHPD CI-4/SL 15W-40, JASOL AGRI TRACTOR OIL NORMAL 15W-40	JASOL GOLD TRUCK CG-4/SJ 15W-40, JASOL AGRI TRACTOR OIL SIMPLE 15W-40, (JASOL GOLD TRUCK CF-4/SG 15W-40)
MANOL	MANNOL TS-9 UHPD 10W-40 Nano	MANNOL TS-4 SHPD 15W-40	MANNOL TS-1 SHPD 15W-40	MANNOL DIESEL 15W-40



Blisko silników Najbliżej ludzi

się niezawodność, wytrzymałość i spokój na trasie, marka LOTOS zawsze miała szczególne znaczenie. To oleje, które były obecne w kabinach i warsztatach w całej Polsce, stając się symbolem zaufania i powtarzalnej jakości.

LOTOS dla samochodów ciężarowych to marka, która łączy pokolenia zawodowych kierowców i wspiera tych, którzy codziennie przemierzają tysiące kilometrów – niezależnie od warunków.

Od ponad czterech dekad LOTOS towarzyszy polskim kierowcom i mechanikom. Historia marki zaczęła się w Gdańsku w 1977 roku – tam powstawały pierwsze oleje silnikowe, które szybko zyskały opinię niezawodnych.

W świecie transportu ciężarowego, gdzie liczy

LOTOS Turdus

legenda polskich dróg

Oleje LOTOS Turdus to od lat kultowa linia produktów dla samochodów ciężarowych. Znana i doceniana przez kierowców, właścicieli flot i mechaników – symbolizuje tradycję, powtarzalność i jakość, która broni się w praktyce.

Dlaczego Turdus?

- Zaufanie od lat – oleje wybierane przez kolejne pokolenia kierowców zawodowych.
- Powtarzalna jakość – każda partia spełnia te same rygorystyczne standardy.
- Wsparcie w trasie – produkt, który daje pewność podczas długich i wymagających przejazdów.
- Kultowa marka – Turdus to nazwa, którą zna każdy, kto choć raz prowadził ciężarówkę w Polsce.

LOTOS Turdus to nie tylko olej – to część historii polskiego transportu. To marka, która zawsze była blisko kierowców ciężarówek i ich silników.



ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk, Polska
tel. (+48 12) 66 55 500
fax (+48 12) 66 55 501
infolinia: 801 102 103
centrala@orlenoil.pl
www.orlenoil.pl